

	8LFF SATA モデル	8SFF SAS モデル	8SFF SATA モデル	8SFF SAS モデル	12LFF モデル
おすすめ用途	<p>・Non SQL DBサーバー ・Hadoop用途 ・ストリーミングサーバー</p>				
プロセッサ	<p>カスタマイズ可能 最大2基 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ・ファミリー</p>				
メモリ	<p>カスタマイズ可能 16DIMMスロット DDR4 RDIMM</p>				
オプティカルドライブ	<p>カスタマイズ可能 なし、9.5mm SATA DVD-ROMドライブ、9.5mm SATA DVD-RWドライブから選択可</p>				なし
ドライブ	<p>カスタマイズ可能 ホットプラグ 3.5型 SATA 最大8 SATA HDD、SATA SSD選択可</p>	<p>カスタマイズ可能 ホットプラグ 2.5型 SAS 最大8 SAS HDD、SAS SSD選択可</p>	<p>カスタマイズ可能 ホットプラグ 2.5型 SATA 最大8 SATA HDD、SATA SSD選択可</p>	<p>カスタマイズ可能 ホットプラグ 2.5型 SAS 最大8 SAS HDD、SAS SSD選択可</p>	<p>カスタマイズ可能 ホットプラグ 3.5型 SATA/SAS 最大12 SATA HDD、SATA SSD、SAS HDD、SAS SSD選択可</p>
内蔵ディスク コントローラー	<p>カスタマイズ可能 Smartアレイ S100iコントローラー オプションで以下を選択可 Smartアレイ E208i-a SR Gen10 コントローラー Smartアレイ P408i-a SR Gen10 コントローラー</p>	<p>カスタマイズ可能 Smartアレイ E208i-a SR Gen10 コントローラー オプションで以下を選択可 Smartアレイ P408i-a SR Gen10 コントローラー</p>	<p>カスタマイズ可能 Smartアレイ S100iコントローラー オプションで以下を選択可 Smartアレイ E208i-a SR Gen10 コントローラー Smartアレイ P408i-a SR Gen10 コントローラー</p>	<p>カスタマイズ可能 Smartアレイ E208i-a SR Gen10 コントローラー オプションで以下を選択可 Smartアレイ P408i-a SR Gen10 コントローラー</p>	<p>Smartアレイ P816i-a SR Gen10 コントローラー</p>
ネットワーク	<p>カスタマイズ可能 2ポート 標準で オンボード1Gb 2ポート ネットワークアダプター 搭載 オプションで以下を選択可 Ethernet 1Gb 2ポート 368FLR-MMT NIC Ethernet 10Gb 2ポート 568FLR-MMT NIC その他各種PCIe ネットワークカード</p>				
パワーサプライ	<p>カスタマイズ可能 標準1 オプションで冗長化対応、ホットプラグ対応</p>				
リモート管理	<p>カスタマイズ可能 iLO 5 標準搭載、オプションで管理機能の拡張に対応</p>				
OS	<p>カスタマイズ可能 OSなし、Windows Server、RedHat Enterprise Linux から選択可</p>				
標準保証	<p>3年間パーツ保証、3年間翌営業日オンサイトサービス ※1</p>				
サポートサービス (標準保証アップグレード)	<p>カスタマイズ可能 HPEファウンデーションケア 3年、4年、5年 — 9x5 (4時間対応)、または24x7 (4時間対応) HPEプロアクティブケア 3年、4年、5年 — 24x7 (4時間対応) ・HD返却不要のオプションも選択可</p>				
その他の カスタマイズ項目	<p>カスタマイズ可能 RAID設定サービス、PCI Express カード、UPS、セキュリティオプション、教育サービス ※2 など</p>				

サーバー本体および内蔵オプションに関するより詳しい仕様は、「[HPE ProLiant DL180 Gen10 システム構成図](#)」をご覧ください。

※1 セルフ交換対象品はお客様ご自身での交換が可能です。

※2 教育サービスは通常モデルのみ対象です。